



Cinturino in velcro
Applicazione
Guida Montaggio

Italiano

Avvertenze Importanti

L'errato montaggio del cinturino può provocare l'apertura delle anse.

Anche se il cinturino professional velcro è realizzato in modo che anche l'eventuale rottura o perdita di una delle due anse a molla dell'iDive ne provochi la perdita del computer, è opportuno verificare sempre la corretta tenuta ed il corretto assemblaggio del cinturino.

Qualora non si fosse certi della tenuta del cinturino e del suo corretto assemblaggio rivolgersi a Ratio oppure al proprio orologiaio di fiducia. Il sistema di anse a molla utilizzato nei modelli iDive è il medesimo utilizzato in orologeria.

L'assemblaggio del cinturino in velcro per una mano esperta non richiede più di 5 minuti.

La parte in velcro del cinturino è soggetta a normale usura nel tempo. Controlla sempre che la sua tenuta sia sufficientemente forte da garantire una solida presa del cinturino.

Per evitare il prematuro logorio del velcro non esporlo a sabbia o simili. Nel caso di esposizione a sabbia lavare con cura con acqua corrente.

L'esposizione a fiamme libere danneggia in modo grave il sistema di chiusura in velcro.

Evoluzione dei prodotti

Questa guida si applica a tutti i modelli di iDive ed a tutti i modelli di cinturino in velcro. La forma della cassa dell'iDive ed alcuni aspetti estetici del cinturino in velcro possono cambiare od essere modificati nel tempo.

Le immagini che sono riportate in questo manuale potrebbero non corrispondere perfettamente a quello del materiale in tuo possesso se esso è più recente rispetto alla stesura di questo manuale.

La tecnica di assemblaggio qui esposta è la medesima per tutti i modelli di iDive.

Smontare le anse a molla dell'iDive.

Inserire lo strumento per anse in uno dei due piccoli fori presenti sulle anse dell'iDive per liberare il cinturino.



L'apposito utensile è reperibile in qualsiasi orologeria.

L'iDive è stato inoltre realizzato per permetter di usare, qualora non fosse reperibile l'apposito utensile, una comune graffetta per smontare il cinturino.

ATTENZIONE: La graffetta deve essere possibilmente nuova ed in ogni caso non intaccata da ruggine. Un eventuale graffio effettuato con un materiale ferroso soggetto a ruggine può danneggiare in modo serio la cassa in acciaio inox dell'iDive.



Sfilare la parte inferiore del cinturino per agevolare l'assemblaggio.



Posizionare il nastro del cinturino nell'ansa superiore dell'iDive ed applicare l'ansa a molla.

Attenzione: Per assicurare il saldo posizionamento del cinturino in velcro, che per motivi estetici, il nastro è leggermente più grande dell'ansa. Per una mano non esperta potrebbe essere necessario applicare l'ansa con la dovuta pazienza.



Spostare l'iDive nella posizione più alta possibile come mostrato in figura.



Ripetere lo stesso procedimento per applicare l'ansa inferiore.

Posizionare il nastro del cinturino nell'ansa superiore dell'iDive ed applicare l'ansa a molla.

Attenzione: Per assicurare il saldo posizionamento del cinturino in velcro, che per motivi estetici, il nastro è leggermente più grande dell'ansa. Per una mano non esperta potrebbe essere necessario applicare l'ansa con la dovuta pazienza.



Inserire il passante sotto-cassa come mostrato in figura



Assicurarsi che il cinturino sia montato nel senso corretto (come in figura).
Controllare che le anse siano bene inserite nel foro di tenuta esercitando una leggera trazione sul cinturino stesso verificando che le anse restino nella loro sede.



Modificare la misura del Cinturino.

Utilizzando il sistema a passanti progressivi del Cinturino Professional Velcro è possibile adattare la misura del cinturino al proprio polso ed alla propria muta.

A seconda delle dimensioni del proprio polso far passare il cinturino in velcro in uno o più passanti per regolare la misura come mostrato in figura.



Misura 1 (Larghezza massima)



Misura 2 (Larghezza media)



Misura 3 (Larghezza minima)

Misura 1: Cinturino passa in primo passante.

Misura 2: Cinturino passa in primo e secondo passante

Misura 3: Cinturino passa in primo, secondo e terzo passante.



Scegliere la misura in modo che la parte in velcro femmina del cinturino venga coperta il più possibile.

© 2016 Ratio Computers
Tutti i diritti riservati